

FICHA TECNICA

Tipo de piscinas:

- **Tipos:** Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12x6 m
- **Formas:** Rectangulares, ovaladas y formas libres
- **Fondos:** Plano, pendiente suave y pendiente compuesta
- **Revestimientos:** Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado



Descripción:

- **Zonas de limpieza:** Fondo y paredes
- **Ciclo de limpieza:** Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2h
- **Fuente de energía:** Equipo de filtración de la piscina
- **Desplazamiento:** Aleatorio
- **Instalación:** Por el usuario en la toma de limpiafondos o en el skimmer
- **Sistema de funcionamiento:** Turbina de succión y 2 hélices de aspiración
- **Tipo de residuos aspirados:** Finos, medianos

Características Técnicas

Longitud de la manguera	12 secciones de 1 m
Dimensiones del limpiafondos (L x An x Al)	41 x 19 x 22 cm
Dimensiones del embalaje (L x An x Al)	102 x 23 x 37 cm
Peso del limpiafondos (cabezal)	3.2 kg
Peso con embalaje	9.5 kg
Capacidad de filtración	Circuito de filtración de la piscina
Cobertura de limpieza	36 cm
Velocidad de desplazamiento	8 m/min
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración	3/4 CV (1 CV para piscinas de baldosas)

Garantía: 2 años

Accesorios incluidos:

- Mangueras Twist Lock
- Adaptador cónico
- Alargo 45°
- Codo 45°
- Regulador automático de caudal
- Válvula de regulación automática de caudal (skimmer)

Accesorios opcionales:

- Juego de 6 tubos de 1m Twist Lock